

서지보호기 솔루션

전원용 / 통신용 서지보호기

DX-RJ45-PoE(8선식)



공칭전압 Un : DC 24V

최대 연속 사용전압 Un : DC 27V

전압보호레벨 Up : 100V(C2, 1.2/50μs 4kV applied)

서지용량 : 20kA/mode

제품 크기 : 92(W)*45(H)*27(D) mm

DX-RJ45(4선식)



공칭전압 Un : DC 24V

최대 연속 사용전압 Un : DC 27V

전압보호레벨 Up : 150V(C2, 1.2/50μs 4kV applied)

서지용량 : 20kA/mode

제품 크기 : 92(W)*45(H)*27(D) mm

SGI-220 (AC 전원용/단상 2선식)



공칭전압 Un : AC 220V

최대 연속 사용전압 Un : AC 320V

전압보호레벨 Up : 2.0kV

서지용량 : Phase 40kA, Imax 20kA/mode

제품 크기 : 74(W) × 150(H) × 51(D) mm

SGC-220PL



SGC-220PL [AC전원+LAN 일체형]

공칭전압 Un : AC 220V / DC 24V

최대연속사용전압 Uc : AC 275V / DC 27V

전압보호레벨 Up : 1.5kV / 150V

서지용량 : 40kA/Phase / 20kA/mode (80kA Total)

동작표시기능 : Power & Protection LED

제품크기 : 74(W) × 150(H) × 51(D) mm