

KVM 스위치

LCD TYPE KVM 스위치 및 케이블

CL1316



LED조명으로 키보드와 터치패드로 가시성 확보

단일 콘솔로 2단계까지 캐스케이드 : 16개의 스위치 추가시 256대 PC제어

우수한 비디오 화질 - 최대 1280*1024@75Hz / DDC2B

2단계 암호 보안 / 다국어 지원(14개국)

랙 마운트 지원

멀티플랫폼 지원_WIN 2000/XP/Vista, Linux, Mac, SUN

CS5716I



LED조명으로 키보드와 터치패드로 가시성 확보

단일 콘솔로 2단계까지 캐스케이드 : 15개의 스위치 추가시 256대 PC제어

듀얼 인터페이스 - PS/2, USB지원

우수한 비디오 화질 - 최대 1280*1024@75Hz / DDC2B

2단계 암호 보안 / 다국어 지원(14개국) / IPv6 지원

CC2000 중앙 관리 소프트웨어와 통합 / 이벤트 로그인

외부(원격) 인증 지원: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory

2L-52xxU



PC커넥터 HDB&USB

콘솔 커넥터 3 IN 1 SPHD

길이 3M / 5M / 7M 지원

10M 이상 이용시, 2L-5210P(PS2 TYPE)이용

PC 소스 인터페이스 : VGA , USB

스위치 인터페이스 : KVM포트

UC10KM



두개의 PS/2 장치(키보드, 마우스)를 USB인터페이스로 변환

PS/2 마우스와 마이크로소프트 인텔마우스 지원

KVM 스위치 포함

전원 불필요

OS 지원: Windows, Linux Redhat 7.0 또는 이상