

KVM 스위치

8채널, 16채널 KVM 스위치

CS1308



하나의 콘솔로 최대 8대의 PS/2 - USB 컴퓨터 제어 가능

FDF-M-SC-8P컴퓨터 선택 - 앞면 패널의 선택 버튼, 핫키, 다중 언어 온 스크린 디스플레이 (OSD) 메뉴

멀티플랫폼 지원_WIN 2000/XP/Vista, Linux, Mac, SUN

PS/2, USB 인터페이스 자동탐지

최대 해상도 - 2048*1536 / DDC2B

핫키 및 ,OSD를 통한 신호음 ON/OFF

2단계 패스워드 보안

CS1316



하나의 콘솔로 최대 16대의 PS/2 - USB 컴퓨터 제어 가능

최대 2단계 캐스케이드 - 최대 256대의 컴퓨터 제어 가능

멀티플랫폼 지원_WIN 2000/XP/Vista, Linux, Mac, SUN

PS/2, USB 인터페이스 자동탐지

최대 해상도 - 2048*1536 / DDC2B

핫키 및 ,OSD를 통한 신호음 ON/OFF

2단계 패스워드 보안

핫 플러그 지원 - 스위치를 끄지 않고 컴퓨터 추가/제거

CS1716A



하나의 콘솔로 최대 16대의 PS/2

최대 31대의 장치를 데이지 체인 연결 - 최대 512대 제어

듀얼 인터페이스 - PS/2 나 USB 키보드/마우스 지원

멀티플랫폼 지원_WIN 2000/XP/Vista, Linux, Mac, SUN

고해상도 지원 - 최대 2048*1536 / DDC2B

스테이션 순서가 바뀌었을 때 포트 이름 자동 재설정

2단계 암호 보안

19" 시스템 랙(1U) 마운팅 가능

CS1768



3단계 캐스케이드 연결 - 최대 512대 PC 제어

멀티뷰 기능 - 4대의 CS1768 장치와 비디오 디스플레이로 4개의 모니터에 전송(듀얼뷰, 트리플뷰, 쿼드뷰)

OSD백업, 복구기능

강화된 보안을 위한 2단계(관리자/사용자) 암호 인증

다국어 OSD 지원 - 영어, 독일어, 일본어, 중국어(번체자,간체자), 스페인어, 러시아어, 프랑스어

쉬운 액세스를 위한 전면 패널 콘솔 오디오 포트 CS1768

VIDEO DYNASYNC - 독보적인 ATEN 기술로 부팅 시 디스플레이 해상도 최적화

19" 시스템 랙(1U) 마운팅 가능