

NR-509GP

PoE 8포트 스위치 (UPLink 2포트)



- 기가 POE 8포트 + 기가 Uplink 2포트 (총 10포트)
- POE MAX 110W

사양 Specification

포트정보

- 10/100/1000 Mbps POE 8포트
- 10/100/1000 Mbps Uplink 2포트

POE

- 포트당 30W, IEEE802.3af/at, MAX 110W [옵션 250W]

전송거리

- 10Base-T: Cat3,4,5 UTP(\leq 100M)
- 100Base-TX: Cat5 or Later UTP(\leq 100M)
- 1000Base-T: Cat5e or Later UTP(\leq 100M)

Network Protocol

- IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
- IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
- IEEE802.3x


하드웨어 사양

- Switching Capacity : 20Gbps
- Forwarding Rate@64byte : 14.88Mpps
- MAC : 8K
- Buffer Memory : 2M
- Jumbo Frame: 9.6K

공급전원 및 기타사항

- 100~240VAC 2A [옵션 4.1A]
- 소비전력 6W / Full 110W [옵션 8W / Full 240W]
- 동작온도 - 20~60°C (습도 90%) 이슬이 생기지 않을 것
- 보관온도 - 40~75°C (습도 95%) 이슬이 생기지 않을 것
- 서지보호 4kV 8/20us
- 사이즈(L*W*H) 191*105*29mm
- 무게 0.6kg(1.2kg)

시스템 구성도



외관도

