


산업용 DIN-Rail 타입 전원공급장치

28

산업용 파워서플라이 NUR-ING

NR-DP60-48



- 산업용 DIN-Rail 타입 전원공급장치
- 60W / 1.25A / DC 48V 전원공급장치

입 력 전 원 100~240VAC (47~63Hz)

출 력 전 원 240W, DC48V, 1.25A


보 호 회 로 과전압 보호 (57~70V)
과부하 보호 (1.5~1.875A)

동 작 / 보 관 -40°C~70°C / -40°C~85°C,
5~95% (이슬이 맺히지 않을 것)

Inrush current 20A / 115VAC or 35A / 230VAC

사이즈(L*W*H) 63*102.2*41mm

NR-DP120-48



- 산업용 DIN-Rail 타입 전원공급장치
- 120W / 2.5A / DC 48V 전원공급장치

입 력 전 원 100~220VAC (47~63Hz)

출 력 전 원 120W, DC48V, 2.5A

보 호 회 로 과전압 보호 (57~70V)
과부하 보호 (3~3.75A)

동 작 / 보 관 -30°C~70°C / -40°C~85°C,
5~95% (이슬이 맺히지 않을 것)

Inrush current 35A / 115VAC & 230VAC

사이즈(L*W*H) 135*121*40mm

NDR-240-48



- 산업용 DIN-Rail 타입 전원공급장치
- 240W / 5A / DC 48V 전원공급장치

입 력 전 원 100~220VAC (47~63Hz)

출 력 전 원 240W, DC48~55V, 5A

보 호 회 로 과전압 보호 (56~65V)

동 작 / 보 관 -20°C~70°C / -40°C~85°C,
5~95% (이슬이 맺히지 않을 것)

사이즈(L*W*H) 63*125*113.5mm